


CSÖKKENTSE OTTHONA PÁRATARTALMÁT



CFO-45E

CFO-12E, CFO-20E

## MOBIL PÁRÁTLANÍTÓK MOBILE DEHUMIDIFIERS



Hatékony páratlanítás  
Csendes üzemmód, üzemmódok kijelzése  
Mikroprocesszoros vezérlés  
Szárítás  
Alacsony fogyasztás  
2 év garancia

### CFO-12E, CFO-20E, CFO-45E

SOROZAT		PÁRÁTLANÍTÓ		
MODELL		CFO-12E	CFO-20E	CFO-45E
Frekvencia	Hz	50	50	50
Tápfeszültség	V	220-240	220-240	220-240
Üzemi áram	A	0,9	1,8	3,49
Bemeneti teljesítmény	W	210	400	740
Zajszint	max dB(A)	41	43	49
Levegő áramlás	m <sup>3</sup> /óra	120	150	300
Páratlanítás	liter/nap	12,0	20,0	45,0
Hűtőközeg	típus	R134A	R134A	R410A
Hűtőközeg mennyiség	g	140	170	330
Méreték (sz x m x h)	mm	380x545x261	380x545x261	515x510x238
Nettó tömeg	kg	12,5	14	18,5
Üzemi hőmérsékletek	°C	2 ~ 38	2 ~ 38	5 ~ 35

A hűtési elv kihasználásával a páratlanító csökkenti a szoba levegőjének a páratartalmát, száraz és kellemes levegőt biztosít. A páratlanító gyorsan kiszárítja a ruhákat, ezáltal megakadályozza a ruhák, bútorok nedvesedését, penészedését az esős évszakban.